🛷 d	atagridv	iew - Mi	crosoft Vi	sual Stud	dio									7 🗙
Eile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew <u>P</u> ro	ject <u>B</u> uilo	l <u>D</u> ebug	D <u>a</u> ta I	= <u>o</u> rmat <u>T</u> oo	s <u>W</u> indow	<u>C</u> ommunity <u>H</u> elp						
1	- 🛅 -	🞽 🖬 (1 X	a (12 4) - (°' -	₽ - B	Debug	 Any CPU 	🔹 🌁 sha	w	- 🗟 🗄	ኛ 🕺 🛠	٤	* .
車	우 쉐	4 1	•0]• <u>= 101</u>	日前日	昭 🗰 🛙	₩• ₩• ₩•	\$* 봄 봇	4 8* et	44 E S.					
× .	Form1.	cs [Desig	ן*										~ >	< 🤰
* Toolbox	Fo C	rm1		0			Tu cli	que ici						Solution Explorer Properties
l C	🖾 Find Sv	mbol Resu	ts									ĺ	-	
Read	ly ly									30, 41	. 3	Ž 240 × 1	Post-it Notes	_



Add Column	? 🛛
O Data <u>b</u> ound co	olumn
⊆olumns in th	e DataSource
Unbound colu	, IMD
<u>N</u> ame:	numinter
<u>T</u> ype:	DataGridViewTextBoxColumn
<u>H</u> eader text:	numinter
	Visible Read Only Erozen
	Add Cancel
Add Column	? >
O Databound or	
<u>C</u> olumns in the	e DataSource
Unbound colu	mn
Unbound colu <u>Name:</u>	mn DateHeure
 Unbound colu Name: Type: Mandar boubt 	mn DateHeure DataGridViewTextBoxColumn
 Unbound colu Name: Type: Header text: 	mn DateHeure DataGridViewTextBoxColumn
	mn DateHeure DataGridViewTextBoxColumn Heure Visible Read Only Erozen

DataGrid¥iew Tasks	
Choose Data Source (none)	v
Edit Columns	
Add Column	
Enable Adding	
Enable Editing	
Enable Deleting	
Enable Column Reordering	
Dock in parent container	

Edit Columns			? 🔀	
Selected <u>C</u> olumns: abl numinter abl DateHeure	•	Unbound Column Propert MaxInputLength ReadOnly Resizable SortMode Data Data Data Design	ties 32767 False True Automatic numinter	Là tu mets le nom de colonne identique à ta requête « select »
		(Name) ColumnType	numinter DataGridViewTextBoxColu 💙	
Add <u>R</u> emove		DataPropertyName The name of the data source property or database column to which the DataGridViewColumn is bound. OK Cancel		

Edit Columns			? 🛛				
Selected <u>C</u> olumns:	+	Unbound Column Properties					
abl Heure	+	MaxInputLength	32767 🗾				
		ReadOnly	False				
		Resizable	True				
		SortMode	Automatic				
		🗆 Data					
		DataPropertyName	DateHeure 🛛 💌 💻				
		🗆 Design					
		(Name)	DateHeure				
		ColumnType	DataGridViewTextBoxColu 😒				
Add <u>R</u> emove		DataPropertyName The name of the data source property or database column to which the DataGridViewColumn is bound.					
OK Cancel							

Je l'ai fait pour les deux premières colonnes. Tu peux le faire pour le reste !!!

Aussi, tu peux te limiter à créer les colonnes qui doivent être invisible, le reste va être créé automatiquement avec la propriété visible à true.

J'espère que ça aidera !