

Serveur: localhost

[Bases de données](#)
[SQL](#)
[État](#)
[Variables](#)
[Jeux de caractères](#)
[Moteurs](#)
[Processus](#)

[Exporter](#)
[Importer](#)

Actions

[Modifier le mot de passe](#)

[Quitter](#)

MySQL localhost

[Créer une base de données:](#) [?](#)

aucun privilège

Interclassement pour la connexion MySQL:

utf8_general_ci [?](#)

Interface

Langue - *Language* [?](#): Français - French

Thème / *Style*: Original

Couleur au choix:  [Réinitialiser](#)

Taille du texte: 82%

MySQL

Serveur: MySQL host info: localhost via TCP/IP

Version du serveur: 5.1.45-community

Version du protocole: 10

Utilisateur: andredebret@localhost

Jeux de caractères pour MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)

Serveur web

Apache/2.2.6 (Win32) PHP/5.2.7-dev

Version du client MySQL: mysqlnd 5.0.1-beta - 070402 - \$Revision: 321 \$

Extension PHP: mysqli

phpMyAdmin

Version: 3.1.2

[Documentation](#)

[Wiki](#)

[Site officiel](#)

[\[ChangeLog\]](#) [\[Subversion\]](#) [\[Lists\]](#)

PHP ne peut charger l'extension mcrypt, veuillez vérifier votre configuration de PHP

L'extension PHP mbstring n'a pu être localisée et il semble que vous utilisiez un jeu de caractères multi-octets. Sans cette extension, phpMyAdmin est incapable de gérer correctement les caractères et il peut en résulter des problèmes.

[Ouvrir une nouvelle fenêtre phpMyAdmin](#)