

La table dat_addresses a été modifiée avec succès.

```
ALTER TABLE `dat_addresses` CHANGE `country` `country` VARCHAR(2) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL;
```

dat_addresses

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra
1	id_user	int(10)		UNSIGNED	Non	Aucun(e)		
2	id	int(10)		UNSIGNED	Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT
3	address	varchar(80)	utf8_general_ci		Oui	NULL		
4	country	varchar(2)	utf8_general_ci		Non	Aucun(e)		
5	zipcode	varchar(10)	utf8_general_ci		Oui	NULL		
6	locality	varchar(50)	utf8_general_ci		Oui	NULL		
7	homephone	varchar(20)	utf8_general_ci		Oui	NULL		
8	notes	varchar(500)	utf8_general_ci		Oui	NULL		
9	selection	tinyint(1)			Non	0		
10	update_date	datetime			Oui	NULL		
11	create_date	datetime			Oui	NULL		

Index

Nom de l'index	Type	Unique	Compressé	Colonne	Cardinalité	Interclassement	Null	Commentaire
PRIMARY	BTREE	Oui	Non	id	184	A	Non	
user	BTREE	Oui	Non	id_user	1	A	Non	
				homephone	128	A	Oui	

Partitions

Aucun partitionnement n'est défini !

Informations

Espace utilisé			Statistiques	
Données	48,0	kio	Format	dynamique
Index	16,0	kio	Interclassement	utf8_general_ci
Perte	0	o	Prochain index automatique	202
Effectif	64,0	kio	Création	ven. 10 nov. 2023 à 13:59
Total	64,0	kio	Dernière modification	ven. 10 nov. 2023 à 12:59
			Dernière vérification	ven. 10 nov. 2023 à 12:59