

### **Structure base de données sga**

-- Structure de la table `artefacts`

CREATE TABLE `artefacts` (

  `id\_artefact` int(11) NOT NULL,  
  `id\_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
  `nom\_artefact` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `modificateur\_artefact` varchar(10) NOT NULL,  
  `objectif\_modificateur` varchar(100) NOT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_general\_ci;

-- Structure de la table `batiments\_militaires`

CREATE TABLE `batiments\_militaires` (

  `id\_batiment\_militaire` int(11) NOT NULL,  
  `id\_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
  `caserne\_militaire` int(11) DEFAULT NULL,  
  `chantier\_spatial` int(11) DEFAULT NULL,  
  `centre\_defense` int(11) DEFAULT NULL,  
  `plateforme\_spatiale` int(11) DEFAULT NULL,  
  `complexe\_militaire` int(11) DEFAULT NULL,  
  `avant\_poste\_defense` int(11) DEFAULT NULL,  
  `ferme\_hydroponique` int(11) DEFAULT NULL

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4\_general\_ci;

-- Structure de la table `batiments\_ressources`

CREATE TABLE `batiments\_ressources` (

  `id\_batiment\_ressource` int(11) NOT NULL,  
  `id\_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
  `centrale\_thermique` int(11) DEFAULT NULL,

```

`reacteur_thermonucleaire` int(11) DEFAULT NULL,
`centrale_hydraulique` int(11) DEFAULT NULL,
`centrale_energie_solaire` int(11) DEFAULT NULL,
`mine_fer` int(11) DEFAULT NULL,
`mine_or` int(11) DEFAULT NULL,
`mine_cristal` int(11) DEFAULT NULL,
`extracteur_hydrogene` int(11) DEFAULT NULL,
`centre_extraction_fer` int(11) DEFAULT NULL,
`centre_extraction_or` int(11) DEFAULT NULL,
`centre_extraction_cristal` int(11) DEFAULT NULL,
`extracteur_hydrogene_ameliore` int(11) DEFAULT NULL,
`entrepot_fer` int(11) DEFAULT NULL,
`entrepot_or` int(11) DEFAULT NULL,
`entrepot_cristal` int(11) DEFAULT NULL,
`silo_hydrogene` int(11) DEFAULT NULL,
`bunker` int(11) DEFAULT NULL,
`bunker_ameliore` int(11) DEFAULT NULL,
`chantier_terraformation` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

```

-- Structure de la table `batiments\_scientifiques`

```

CREATE TABLE `batiments_scientifiques` (
`id_batiment_scientifique` int(11) NOT NULL,
`id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,
`usine_robotique` int(11) DEFAULT NULL,
`departement_controle_psychique` int(11) DEFAULT NULL,
`laboratoire_scientifique` int(11) DEFAULT NULL,
`zone_51` int(11) DEFAULT NULL,

```

```
`complexe_atlante` int(11) DEFAULT NULL,  
`departement_IA` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `bombe`

```
CREATE TABLE `bombe` (  
`id_bombe` int(11) NOT NULL,  
`id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
`bombe_nucleaire` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`bombe_plasma` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`bombe_electromagnetique` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`bombe_antimatiere` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `colonies`

```
CREATE TABLE `colonies` (  
`id_colonie` int(11) NOT NULL,  
`id_joueur` int(11) DEFAULT NULL,  
`nom_colonie` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`coords_colonie` varchar(20) DEFAULT NULL,  
`date_rapport` varchar(15) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `defenses`

```
CREATE TABLE `defenses` (  
`id_defense` int(11) NOT NULL,  
`id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
`tour_combat` bigint(20) DEFAULT NULL,
```

```
`canon_laser` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `grand_canon_laser` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `rayon_tracteur` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `lanceur_missiles` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `satellite_ions` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `batterie_electromagnetique` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `canon_plasma` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `canon_electromagnetique` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `silos_missiles_hem` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `complexe_defense_orbital` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `missile_interception` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `joueur`

```
CREATE TABLE `joueur` (  
 `id_joueur` int(11) NOT NULL,  
 `nom_joueur` varchar(255) DEFAULT NULL,  
 `alliance` varchar(255) DEFAULT NULL,  
 `classement` int(11) DEFAULT NULL,  
 `niveau` enum('Fort','Accessible','Faible') DEFAULT NULL,  
 `statut` enum('Actif','Vacances','Afk','Quêtes') DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `laboratoire`

```
CREATE TABLE `laboratoire` (  
 `id_Laboratoire` int(11) NOT NULL,  
 `id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_salle_controle` int(11) DEFAULT NULL,
```

```
`technologie_maitrise_energie` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_infrastructure_vaisseaux` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_reacteurs_combustion` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_espionnage` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_contre_espionnage` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_amelioration_coque` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_camoフラges` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_capteurs_intrastellaires` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_amelioration_armement` int(11) DEFAULT NULL,  
 `technologie_robotisation` int(11) DEFAULT NULL,  
 `colonisation` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `militaires`

```
CREATE TABLE `militaires` (  
 `id_militaire` int(11) NOT NULL,  
 `id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
 `soldats` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `colonels` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `techniciens` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `experts` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `espions` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `kamikazes` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `marines` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `unite_elite` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `bio_soldat` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `agent_secret` bigint(20) DEFAULT NULL,  
 `soldat_droide` bigint(20) DEFAULT NULL,
```

```
`androide_combat` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`nanosoldat` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`sniper` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `ressources`

```
CREATE TABLE `ressources` (  
`id_ressource` int(11) NOT NULL,  
`id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
`fer` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`or` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`cristal` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`hydrogene` bigint(20) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

-- Structure de la table `vaisseaux`

```
CREATE TABLE `vaisseaux` (  
`id_vaisseau` int(11) NOT NULL,  
`id_colonie` int(11) DEFAULT NULL,  
`nom_modele` varchar(255) DEFAULT NULL,  
`nombre` bigint(20) DEFAULT NULL,  
`attaque` int(11) DEFAULT NULL,  
`bouclier` int(11) DEFAULT NULL,  
`coque` int(11) DEFAULT NULL,  
`vitesse` int(11) DEFAULT NULL,  
`furtivite` int(11) DEFAULT NULL,  
`type_propulsion` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
-- Structure de la table `zone51`  
  
CREATE TABLE `zone51` (  
    `id_Zone51` int(11) NOT NULL,  
    `id_colonie` int(11) NOT NULL,  
    `technologie_maitrise_hydrogene` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_maitrise_laser` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_maitrise_ions` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_maitrise_plasma` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_reacteurs_subluminiques` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_antimatiere` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_hyperespace` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_capteurs_interstellaires` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_bouclier_protection` int(11) DEFAULT NULL,  
    `savoir_grands_sages` int(11) DEFAULT NULL,  
    `genie_genetique` int(11) DEFAULT NULL,  
    `nanotechnologie` int(11) DEFAULT NULL,  
    `teleportation` int(11) DEFAULT NULL,  
    `technologie_extension_soutes` int(11) DEFAULT NULL,  
    `teleportation_planetaire` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```