

Voici mon programme créé sous "bloc note":

```
import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class MsgGras extends Applet
{
    public void paint(Graphics g)
    {
        Font police = new Font ("Serif", Font.BOLD, 24);
        g.setFont(police);
        g.drawString("Gros titre en java !", 5, 25);
    }
}
```

Voici mon fichier html toujours créé sous "bloc note":

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>MsgGras</Title>
</HEAD>
<BODY>
<H1>MsgGras</H1>
<HR>
<APPLET CODE=" MsgGras.class" WIDTH="350" HEIGHT="200">
</APPLET>
<HR>
</BODY>
</HTML>
```

J'ai enregistré les deux programmes sous:

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin\ MsgGras.java

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin\MsgGras.html

Voici ce que m'indique l'appletviewer:



Démarrer : applet non initialisé.



Voici ce que m'indique la console invite des commandes:

```
C:\ Invite de commandes - appletviewer MsgGras.html
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\BOUCHARD>cd\

C:\>cd program files

C:\Program Files>cd java

C:\Program Files\Java>cd jdk1.6.0_23

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23>cd bin

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin>appletviewer MsgGras.html
charger : classe MsgGras.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: MsgGras.class
    at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(AppletClassLoader.java:211)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(AppletClassLoader.java:144)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
    at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(AppletClassLoader.java:662)
    at sun.applet.AppletPanel.createApplet(AppletPanel.java:785)
    at sun.applet.AppletPanel.runLoader(AppletPanel.java:714)
    at sun.applet.AppletPanel.run(AppletPanel.java:368)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
```

